

# Reinigung und Pflege von HEFRO-Haustüren

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer **vetus LIGNUM Altholzhaustür**.

Sie haben ein nach neuesten technischen Kenntnissen gefertigtes und handwerklich Anspruchsvolles Produkt erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff. So ist es nicht verwunderlich, dass es immer wieder unterschiedlich in seiner Struktur und Beschaffenheit ist. Kein Holz ist wie das andere – daher ist es nur natürlich, dass Ihre Haustür je nach Lichteinfall, leichte Farbschwankungen aufweisen kann. Ebenso arbeitet Holz, d.h. es kann, auch bei fachgerechtem Einbau, in den ersten Jahren hin und wieder notwendig sein, die Tür erneut einzustellen. All dies stellen keine Mängel, sondern Eigenheiten der Holzhaustür dar und sind damit nicht zur Reklamation berechtigt.

Die Pflege ihrer Haustür ist eine wesentliche Voraussetzung für die langjährige Haltbarkeit der Oberfläche. Um den Aufwand dafür so gering wie möglich zu halten, haben wir passende Pflegesets entwickelt, die in ihrer Anwendung einfach und effizient sind.

## 1. Reinigung der Tür

Generell sollte man Haustüren wenigstens zweimal jährlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel putzen.

Leichte oberflächliche Schmutzablagerungen wie Staub oder einfache Flecken kann man mit einem weichen, feuchten Baumwoll-Lappen entfernen. Dazu warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel wie z.B. Spülmittel oder auch mit Neutralseife hergestellte Seifenlauge verwenden. Um stärkere Verschmutzungen auf der jeweiligen Oberfläche der Haustür auf sanfte Art und effektiv zu beseitigen, gibt es spezielle Reiniger.

**ACHTUNG!** Verwenden Sie ausschließlich milde Reinigungsmittel um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Genau wie Fenster oder Rollläden sollte man auch schmutzige Haustüren nicht trocken abreiben und keine scheuernden Tücher oder Schwämme zum Putzen anwenden. Scheuermittel und scharfe, aggressive Reiniger sind zur Säuberung von Haustüren ebenfalls ungeeignet, da diese leicht Kratzer in der an sich widerstandsfähigen Oberfläche verursachen und diese erheblich schädigen. Dies würde Schmutzablagerungen die Möglichkeit bieten, einfacher und tiefer in das Material der Haustür einzudringen.

## 2. Pflege der Tür

Nach der gründlichen Reinigung der Haustür sollte die Oberfläche mit einem geeigneten Pflegemittel präpariert werden. Unsere Pflegeprodukte haben eine schmutzabweisende Wirkung. So können sich Schmutz und Staub nicht mehr so schnell festsetzen. Dadurch lässt sich eine erneute Verschmutzung der Haustür erheblich verzögern. Die jeweiligen Pflegeprodukte nach Anweisung des Herstellers anwenden!

## 3. Kontrolle des Lackfilms

Um größere Folgeschäden an Ihrem hochwertigen Produkt zu vermeiden, empfehlen wir die regelmäßige visuelle Begutachtung der Beschichtung der Haustüren.

Überprüfen Sie, ob an Ihrer Haustüre mechanische Beschädigungen des Lackfilms z.B. durch Hagelschlag entstanden sind. Sind Abplatzungen der Beschichtung oder Vergrauungen vorhanden, weil z.B. die regelmäßige Pflege mit dem geeigneten Pflegeset nicht erfolgte, ist eine Ausbesserung der schadhaften Stellen oder ein Renovierungsanstrich notwendig.

Für Ausbesserungen von schadhaften Lackstellen sollten Sie sich auf jeden Fall an einen Fachmann wenden.

## Traumhaustüren-Empfehlung

Wir empfehlen das ADLER-Haustürenpflegeset 51709, da unsere Oberflächen mit Lasuren dieses Herstellers aufgebracht sind.

Das ADLER Haustürenpflegeset ist eine Systempflege zur Reinigung und Auffrischung von Haustüren mit lasierender oder deckender Oberfläche.

Sie bildet einen dünnen Schutzfilm gegen Schmutz und Wasser mit schönem Seidenglanz-Effekt. Gepflegte Oberflächen müssen vor eventuellen Lackierarbeiten sehr gut angeschliffen werden.

Inhalt: ADLER-Haustürenpflegeset 51709

- ADLER Door-Cleaner 500 ml
- ADLER Door-Finish 500 ml
- Reinigungstücher 2 Stück
- Sprühköpfe 2 Stück

Inhalt des Pflegesets kann selbstverständlich einzeln nachbestellt werden.

### Verarbeitung

#### 1. Reinigung mit ADLER Door-Cleaner

Zur Tiefenreinigung ADLER Door-Cleaner entweder mit dem Reinigungstuch flächig auf die Türen auftragen oder mit dem mitgelieferten Sprühkopf aufsprühen. Zur Entfernung von festhaftendem Schmutz mit warmem, sauberem Wasser nachwaschen.

#### 2. Pflege mit ADLER Door-Finish

Vor Gebrauch schütteln, den mitgelieferten Sprühkopf aufschrauben und ADLER Door-Finish flächig aufsprühen. Nach ca. 10 Minuten Trockenzeit kann die Fläche mit dem Pflagetuch poliert werden. Für einen deutlicheren Effekt den Vorgang wiederholen.

**Verarbeitungs- und Objekttemperatur:** nicht unter +10 °C

**Ergiebigkeit:** Doseninhalt reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>

(bei zweimaligem Auftragen kann die Haustüre ca. 5x gepflegt werden)

**ACHTUNG!** Nicht zur Verwendung in Verbindung mit Pullex 3in1 Holzöl geeignet

Bei Pullex 3in1 Oberflächen je nach Bewitterungsintensität alle 2 bis 4 Jahre dünn mit Pullex Aqua-Plus oder Pullex Plus-Lasur überstreichen. Ab dem Farbton Lärche ist dazu eine 1:1 Aufhellung mit Farblos sinnvoll. Den optimalen Zeitpunkt für den Pflegeanstrich erkennt man am Glanzverlust stark bewitterter Flächen und dem verringerten Abperleffekt bei Regen, spätestens jedoch beim Auftreten kleiner Risse.

### Bitte beachten:

Auf Abwitterungsschäden an Ihrer Haustür sowie auf die Folgeschäden kann seitens HEFRO keine Gewährleistung übernommen werden. Daher ist diese Pflegeanweisung zu beachten.

Diese Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissenstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch unverbindlich und auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbestimmungen abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich.